

# NOVA<sup>®</sup> BI-COAT 30

## Enduit de protection et d'étanchéité

Conforme à la norme EN 1504-2

<b>DESCRIPTION</b>	<b>NOVA BI-COAT 30</b> est un enduit bi composant destiné à la protection et l'étanchéité des bétons et mortiers.
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le support doit être propre, exempt de toute trace de particules non adhérentes (graisse, poussière, huile...etc).</li><li>Remuer les deux éléments de <b>NOVA BI-COAT 30</b> A et B séparément pour les homogénéiser</li><li>Dans un récipient verser le contenu d'élément A et l'élément B.</li><li>Mélanger pendant 3 minutes avec un agitateur électrique à faible vitesse de rotation jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène</li><li>Appliquer à la truelle ou à la taloche</li></ul>
<b>DOMAINE D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Protection des ouvrages et des structures plus particulièrement en milieux agressifs</li><li>Surfaçages</li><li>Étanchéité des bétons</li><li>Étanchéité des chapes sous carrelages</li></ul>
<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>État physique : EA : résine/EB : liants hydraulique, charges sélectionnées, additif hydrofuge</li><li>Couleur : grise</li><li>Densité : 1.8 ± 0.2</li></ul>
<b>PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Étanchéité</li><li>Application facile et rapide</li><li>Possibilité de combler les fissures</li><li>Respecte l'environnement</li><li>Résiste au rayonnement solaire</li></ul>
<b>CARACTERISTIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Consommation</b> : 2 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur</li><li><b>Conditionnement</b> : Kit de 35 kg <b>Element A</b> : 10 kg <b>Element B</b> : 25 kg</li></ul>

- RECOMMANDATIONS**
- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
  - Ne pas ajouter d'eau dans le mélange.
  - Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 10°C et 35°C.

- PRECAUTIONS  
D'EMPLOI  
ET DE STOCKAGE**
- **NOVA BI-COAT 30** est un produit qui se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
  - Stockage dans un lieu sec et aéré.
  - Tenir éloigné des enfants.

*Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.*