

NOVA[®] C2M FIX

Mortier-colle amélioré pour dallage, carrelage, pierres naturelles, Terrasse

Conforme à la norme EN NF 12004

DESCRIPTION	NOVA C2M FIX est un mortier prêt au gâchage, à base d'un liant hydraulique qui donne avec l'eau un mortier collant, maniable et pâteux de couleur grise.
MODE D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none">▪ Dans un récipient propre, verser la poudre NOVA C2M FIX et ajouter progressivement de l'eau propre, tout en malaxant mécaniquement jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène et collante.▪ Laisser reposer durant 3 min puis malaxer à nouveau.▪ Un sac de 25 kg de NOVA C2M FIX nécessitera environ de 6 à 6,5 litres d'eau.▪ Avant d'appliquer le produit, éliminer toutes traces de particules non adhérentes (graisse, poussière, huile...etc) qui se présentent sur le support.▪ Appliquer le mélange à l'aide d'une taloche puis corriger l'épaisseur en utilisant une spatule crantée (épaisseur colle ≤ 10 mm).▪ Placer l'élément désiré en pressant fortement jusqu'à dispersion homogène du mortier colle sur toute la surface de l'élément.▪ Nettoyer la pièce à l'aide d'une éponge humide.▪ Attendre un minimum de 12 heures de séchage du mortier-colle avant de réaliser le jointement.
DOMAINE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Pose de céramique et similaires sur sol et mur intérieur▪ Pose de revêtements sur sols extérieurs (terrasse)▪ Adhère parfaitement aux supports en crépi de maçonnerie, béton durci, béton cellulaire, enduit à base de ciment, brique et bloc, plaque de plâtre...etc▪ Utilisation dans des locaux secs ou humides.
DONNEES TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">▪ État physique à : poudre▪ Couleur : gris▪ Densité : 1.66 ± 0.02▪ Granulométrie : <0.6 mm▪ Adhérence : > 1 MPa
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none">▪ Application facile et rapide▪ Possibilité de combler les fissures▪ Respecte l'environnement▪ Résiste au rayonnement solaire

- CARACTERISTIQUE**
- **Consommation** : selon le type du support et le mode d'encollage: **1,5 à 8 kg/m²**
 - **Conditionnement** : sac de 25 kg

- RECOMMANDATIONS**
- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
 - Ne pas ajouter d'eau dans le mélange.
 - Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 5°C et 35°C.

- PRECAUTIONS
D'EMPLOI
ET DE STOCKAGE**
- **NOVA C2M FIX** est un produit qui se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
 - Stockage dans un lieu sec et aéré.
 - Tenir éloigné des enfants.

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.