

NOVA[®] DECCOF

Huile de démoulage

DESCRIPTION	Le produit NOVA DECCOF est une huile de décoffrage végétale pour le matériel de coffrage poreux et non poreux en bois, plastique et en métal, ainsi que pour tous les systèmes de coffrage courants.
MODE D'EMPLOI	Le NOVA DECCOF est une huile organique liquide qui s'applique au pulvérisateur ou à la brosse selon la nature du coffrage ou la parois à épouser.
DOMAINES D'UTILISATION	Le NOVA DECCOF est un agent de démoulage prêt à l'emploi qui permet : <ul style="list-style-type: none">▪ Décoffrage optimal▪ Utilisation universelle▪ Longue durée de vie de coffrage▪ Pas d'effet sur le béton▪ Gains de temps
DONNEES TECHNIQUES	État physique à 20 °C : liquide Couleur : brun noir Densité : 0.91± 0.02 Solubilité dans l'eau : non miscible
CARACTERISTIQUES	Consommation : Coffrage lisse : 1 litre pour 20 m ² Coffrage poreux : 1.5 litre pour 15 m ² Conditionnement : Bidon de 10 litres Fut de 200 litres IBC 1000 LITRES
RECOMMANDATIONS	<ul style="list-style-type: none">▪ Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.▪ Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 5°C et 35°C.▪ Eviter l'application en forte pluie ou en très forte chaleur.
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE	Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Stockage dans un lieu sec et aéré. Tenir éloigné des enfants. Utiliser un masque des lunettes et des gants de protection (PVC, néoprène ...).

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.