

NOVA[®] MINERAL

Grain de marbre préparé

Conforme à la norme NF EN ISO 4624

DESCRIPTION **NOVA MINERAL** est une peinture de haute performance, semi liquide à base de pierres naturelles et copolymères acryliques.

MODE D'EMPLOI

- Eliminer toutes particules non adhérentes (poussière, graisses...etc)
- A l'aide d'une raclette ou une lisseuse appliquer en une seule couche la peinture **NOVA MINERAL**
- Pour une parfaite adhérence et une parfaite finition, appliquer un fixateur avant l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

- Peinture décorative d'intérieur et d'extérieur
- Application sur tous les supports en béton, enduit, ciment
- S'applique à l'intérieure ainsi qu'à l'extérieur

DONNEES TECHNIQUES

- État physique à : semi liquide
- Aspect : semi liquide
- Densité : 1.70 ± 0.02
- Extrait sec: 69.90 ± 0.02

PROPRIETES

- Application facile et rapide
- Respecte l'environnement
- Résiste au rayonnement solaire
- Possibilité de combler les fissures

CARACTERISTIQUE

- **Consommation** : Dépend de la surface à appliquer
25 kg → 0.55 à 0.60 m²
- **Conditionnement** : Seaux de 25 kg

RECOMMANDATIONS

- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Ne pas ajouter d'eau dans le mélange.
- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 5°C et 35°C.

**PRECAUTIONS
D'EMPLOI
ET DE STOCKAGE**

- **NOVA MINERAL** est un produit qui se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Stockage dans un lieu sec et aéré.
- Tenir éloigné des enfants.

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.