

# NOVA<sup>Q</sup> QUICK PRO

## Mortier de rebouchage a prise rapide

**DESCRIPTION** Le produit **NOVA QUICK PRO** est un mortier instantané destiné à l'obturation des voles d'eau , même sous pression

**MODE D'EMPLOI** Le **NOVA QUICK PRO L** est un mortier à prise rapide mélangé avec de l'eau et appliquer à l'aide d'une spatule afin de colmater les infiltrations.

**DOMAINES** Le NOVA QUICK PRO est un mortier à prise rapide utilisé pour :

**D'UTILISATION**

- Rebouchage des trous en zone humide
- Tous les travaux hydrauliques
- Réparation aux milieux agressifs
- Colmatage des infiltrations courantes

**DONNEES TECHNIQUES** État physique à 20 °C : poudre  
Couleur : gris ciment  
Densité humide : 1.9 ± 0.02  
Temps de prise : 15 minute  
Adhérence : >1.5 Mpa  
Rc mécanique : 30 Mpa

**CARACTERISTIQUES** **Consommation** : 2 kg/m<sup>2</sup> pour 1mm d'épaisseur

**Conditionnement** : seaux de 5.5 kg

**RECOMMANDATIONS**

- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 5°C et 35°C.
- Eviter l'application en forte pluie et en très forte chaleur.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE** Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à L'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.  
Stockage dans un lieu sec et aéré.  
Tenir éloigné des enfants.  
Utiliser un masque, des lunettes et des gants de protection (PVC, néoprène ...etc).

*Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.*