

NOVA[®] QUIKCONCRET

Raidisseur pour bétons projetés

Conforme à la norme NA 1942 , NA 427 et EN 934-5

DESCRIPTION	NOVA QUIKCONCRET est un raidisseur pour bétons projetés à faible dosage, il améliore l'étanchéité l'adhérence du béton sur le support, il peut être aussi utilisé comme accélérateur de prise
MODE D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none">Le NOVA QUIKCONCRET est incorporé dans La centrale à béton ou bétonnière Dans la bétonnière et les centrales à béton mélangé à l'eau de gâchage.Le NOVA QUIKCONCRET est ajouté dans la deuxième partie de l'eau de gâchage (après que 50% à 70% de l'eau de gâchage soit déjà ajoutée), il doit être suivi d'un malaxage afin de finaliser la meilleure consistance possible
DOMAINE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">Les bétons et mortiers projetésLes travaux en galerieLe colmatage des voies d'eauLes travaux en mer entre deux maréesLa consolidation des sols sableuxStabilisation de talus
DONNEES TECHNIQUES	<ul style="list-style-type: none">État physique à : liquideDensité : 1.36 ± 0.01ph : 11.00-12.00extrait sec : 40%
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none">Raidisseur pour bétons projetésIl agit instantanément avec le béton en déclenchant une prise rapide et en le rigidifiant pour améliorer son adhérence sur le supportIl diminue les pertes par rebond et améliore l'étanchéité des bétons.
CARACTERISTIQUE	<p>Plage de dosage recommandée : est de 7 à 10 % de poids de ciment selon la performance recherchée.</p> <p>Le dosage optimal doit être déterminé sur chantier avec un essai de convenance au laboratoire en fonction du type de béton et les caractéristiques recherchées</p> <p>Le NOVA QUIKCONCRET est compatible avec NOVA SUPERFLOW</p> <p>Conditionnement : Fut de 260 kg Cubis de 1300 kg</p>

- RECOMMANDATIONS**
- Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
 - Ne pas ajouter d'eau dans le mélange.
 - Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 10°C et 35°C.

- PRECAUTIONS
D'EMPLOI
ET DE STOCKAGE**
- **NOVA QUIKCONCRET** est un produit qui se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
 - Stockage dans un lieu sec et aéré.
 - Tenir éloigné des enfants.

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences sur terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.